

# Statojet



The STATOJET was developed to provide irrigation designers with the solution required to fill the gap between sprinklers and drippers.

#### Characteristics:

1. Robust A-frame design that is thermally stable and obviates the need for a micro-spanner.
2. The inverted open toothed diffuser is mounted at a distance above the nozzle of the STATOJET. This acts to minimize blockage and makes it easier to clean the nozzle.
3. The teeth of the diffuser have been scientifically developed to ensure the formation of stable streams to optimize pint application.
4. The STATOJET is UV stabilized and has no areas of minimal wall thickness where UV degradation can cause physical collapse.
5. Available with three deliveries: 20l/hr, 32l/hr and 50l/hr.
6. Besides the basic 360° model, the following complimentary models are available:  
Part circle types of 300° and 240°

[www.agriplas.co.za](http://www.agriplas.co.za)

**CAPE TOWN** - Head Office  
P.O. Box 696, Brackenfell, 7561  
Tel: +27 21 917 7177  
Fax: +27 21 917 7200

**GAUTENG**  
P.O. Box 11052, Randhart, 1457  
Tel: +27 11 908 2204  
Fax: +27 11 908 5312

**MPUMALANGA**  
Suite 63, Postnet X 11326, Nelspruit, 1200  
Tel: +27 13 755 3510  
Fax: +27 13 755 3505

**agriplas**  
PERFECT WATER MANAGEMENT SOLUTIONS



Die STATOJET was ontwikkel om in die besproeiingspraktyk 'n leemte te vul waar beide druppers en sprinklaars nie aan die vereistes kan voldoen nie.

#### Kenmerke:

1. Stevige A-raam konstruksie wat termies stabiele is, en terselfdertyd die gebruik van 'n mikrospruitsleutel uitskakel-skroef dit eenvoudig met die hand in die pyp sonder enige inspanning.
2. Omgekeerde oop-tipe getande verspreiderkappie is weg vanaf spuitmondjie gemonteer om die voorkoms van verstopping te verminder, en die skoonmaak van die spuit mondjie te vergemaklik. Ook skakel dit die moontlikheid uit dat die verspreider onder druk kan loskom.
3. Tande van verspreider spesiaal ontwikkel om stabiele straaljies te lever ten einde punt-applikasie te optimiseer.
4. Die STATOJET is UV-stabiel, en het nêrens afmetings van fisiese verbrokkeling kan veroorsaak nie.
5. Beskikbaar in drie nominale leveringsgroottes: 20l/hr, 32l/hr en 50l/hr.
6. Benewens basies 360° model is ook nog die volgende aanvullende modelle beskikbaar:  
Deelsirkeltipes van 300° en 240°